



IESPĒJAS

Sēdeklis

- Eiropas skujkoku koksne
- Eiropas izceļsmes cietkoksnē
- ēļlota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne


Piestiprināšanas metode

- jāpieskrūvē

APRAKSTS

$\frac{1}{4}$ apajais sols izgatavots no nerūsējošā tērauda vai melnā tērauda, kas krāsots jebkurā RAL krāsā. Ideāli piemērots soliņa novietošanai ap koku, strūklaku vai pieminekli. Sols galvenokārt tiek izmantots tirdzniecības centros, modernās biroju ēkās un dzīvojamā māju rajonos. Apli var palielināt vai paplašināt ar papildu moduļiem.

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI



Izmēri

- platums: 100 cm
- garums: 100 cm
- augstums: 65 cm

Materiāli


- koks
- nerūsējošais vai oglēkļa tērauds

Weight

- 30 kg

ZANO


Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības:
autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais iepāsums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.



td>

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.


Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts


- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĀ IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts


- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Vietējā zeme