



IESPĒJAS

Piestiprināšanas metode

- jāpieskrūvē

APRAKSTS


Reliq velosipēdu statīvs izceļas ar neparastu izskatu un vienkāršību.

Pareiza platuma un augstuma komponenta izvēle ļauj **pilsētas vai kalnu velosipēdu brīvi novietot** un ar troses vai ķēdes palīdzību piestiprināt pie tērauda plakanā stieņa, kas novietots 79 cm augstumā. Statīva asimetrija garantē pietiekami daudz vietas **bremžu diskam** vai aizmugurējam pārnēsумkārbai, lai novērstu velosipēda detaļu nodilumu.

Reliq velosipēdu statīvs ir pieejams no **augstākās kvalitātes nerūsējošā tērauda vai melnā tērauda, ko var nokrāsot [jebkurā RAL krāsā](#)** Šo modeli var piestiprināt pie zemes ar sienas dībeļiem vai betona pamatnes.

Atklājiet visu [Reliq pilsētas mēbeļu](#) klāstu!





wymiary podane w mm

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri

- platums: 26 cm
- augstums: 91 cm
- dziļums: 8 cm
- dziļums ar montāžas atveri: 15 cm

Materiāli

- nerūsējošais vai oglekļa tērauds

Weight

- 13 kg

ZANO



Produkts:
Reliq velosipēdu statīvs
Kataloga numurs: **05.017**
Dizainers: Michał Gzela

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumu iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, tekstā aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

td>

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme