



IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Sēdeklis:


- Eiropas skuju koku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

Piestiprināšanas metode:

- brīvi stāvošs
- jāpieskrūvē

APRAKSTS

Mīksta krēsls ir vienvietīgs **krēsls ar roku balstiem un bez atzveltnes**. To ar sienas dībeļiem piestiprina pie cietas virsmas (akmens, betona). Tā atbilst prasībām, kas izvirzītas mēbelēm, kuras piemērotas lietošanai **vecāka gadagājuma** cilvēkiem. Horizontālais sēdeklis un augstie roku balsti atvieglo vecāka gadagājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar kustību traucējumiem piecelties un apsēsties. Krēsls ir pieejams vairākās krāsu un materiālu versijās. Lētākā versija ir izgatavota no oglekļa tērauda, cinkota un pārklāta ar pulverkrāsu jebkurā krāsā. RAL krāsabet sēdeklis ir izgatavots no lakotas egles vai priedes mēbeles. Dārgākajai mēbeļu versijai mēs izmantojam nerūsējošo tēraudu un eļļotu eksotisko koku (pēc jūsu izvēles: sapeli, iroko, meranti). Šāda materiālu kombinācija nodrošina ļoti elegantu vizuālo efektu, vienlaikus ietekmējot mēbeļu izturību un to izturību pret ārējiem apstākļiem. Izmantojot nerūsējošo tēraudu un eksotisko koku, mēbeles ilgāk saglabās savu sākotnējo, sākotnējo izskatu. Tā apkope un tīrīšana ir arī...



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 59 cm
- garums: 66 cm
- sēdekļa augstums: 47 cm
- roku balstu augstums: 69 cm

Materiāli:


- koksne: Eiropas skujkoku vai eksotiskā koksne
- tērauds: oglekļa vai nerūsējošais

ZANO


Iwona Żaczek

Produkts: Soft sēdeklis
Kataloga numurs: **02.112.1**
Dizainers: Iwona Żaczek

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.



PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme