



## IESPĒJAS

### Sēdeklis un atzveltnē

- Eiropas skuju koku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne
- HPL plāksne



### Piestiprināšanas metode

- jāpieskrūvē

## APRAKSTS

Scandik sols 02.046.1 ir mūsdienīgs pilsētas sols, kura dizains atgādina skandināvu mazās arhitektūras paraugus. Minimālisms, formas vienkāršība un uzmanība detaļām padara soliņu modernu un patīkamu. Tas lieliski iederēsies modernā telpā. Mēs to īpaši iesakām izmantot ārā projektos, piemēram, parkos, ielās un skvēros. Scandik sols 02.046.1 ir versija ar atzveltni un roku balstiem, kas var būt lielisks uzlabojums senioriem. Ir pieejamas arī sola versijas tikai ar atzveltni un bez atzveltnes.

Soliņa rāmis ir izgatavots no tērauda. Izvēlieties no nerūsējošā tērauda un oglekļa tērauda, cinkota vai pulverkrāsota tērauda jebkurā RAL krāsā. Soliņa apdare, t. i., sēdeklis un atzveltnē, ir izgatavota no koka vai pēc izvēles no HPL lamināta vai tērauda. Koka elementi ir izgatavoti no vietējās vai eksotiskās koksnes. Viss sols ir pieskrūvēts pie grīdas ar dībeļiem.



## VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

### Izmēri

- platums: 154,5 cm
- dziļums: 51,5 cm
- sēdekļa augstums: 44 cm
- augstums ar atzveltni: 81 cm

### Materiāli

- tērauds: oglekļa vai nerūsējošais
- Vietējā skuju koku vai eksotiskā koksne (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

### Weight

- 60 kg

ZANO



*Iwona Żaczek*

Produkts: Scandik sols  
Kataloga numurs: **02.046.1**  
Dizainers: Iwona Żaczek

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumu iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

td>

**PIEZĪME:** Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



### UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



### UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



### BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme